



Nexreg Compliance Inc.  
1673 Richmond Street - Suite 501  
London, ON - N6G 2N3 - CANADA  
Ph: (519) 488-5126  
F: (519) 488-5217

Las muestras de los servicios de Nexreg Compliance Inc. ilustran los servicios ofrecidos. En Nexreg entendemos que sus productos son únicos. Nuestro programa de autoría de MSDS está diseñado para ser flexible y, por lo tanto, para satisfacer sus necesidades en la preparación de SMDS. Los elementos de la muestra adjunta se pueden editar para reflejar sus preferencias, incluyendo el diseño de plantillas, idioma, información, etc.

### **¿Por qué tercerizar la conformidad normativa de sus productos químicos?**

Nexreg es el líder en la conformidad de productos químicos y mantiene un equipo de investigación dedicado para monitorear cualquier cambio en las regulaciones gubernamentales. También hay otros beneficios adicionales; un estudio de Empagio sobre los ejecutivos determinó las tres razones principales por las que las compañías tercerizan. Nexreg le proporciona las tres:

1. **MAYOR EFICIENCIA:** Al utilizar el grupo de expertos de Nexreg, el personal de su compañía queda disponible para tareas más críticas para su operatoria.
2. **AHORRO DE TIEMPO:** El equipo de cumplimiento normativo de Nexreg puede reducir sensiblemente los tiempos involucrados con el cumplimiento de normativas, permitiendo que los productos de su compañía alcancen más rápidamente nuevos mercados.
3. **AHORRO DE COSTOS:** El equipo de Nexreg puede reducir los costos normativos de su compañía entre un 50% y un 65%.

### **Nexreg ofrece un número de servicios de conformidad normativa tales como:**

- Autoría de MSDS para una variedad de jurisdicciones
- Conformidad normativa del etiquetado para los mercados de consumo, cosméticos e industriales
- Consultoría de normativa
- Presentaciones gubernamentales y revisión del etiquetado
- Traducciones técnicas

Por favor, contáctenos para obtener mayor información sobre estos servicios, cotizaciones o respuestas para cualquiera de sus preguntas.

Website: <http://www.nexreg.com>

E-mail: [info@nexreg.com](mailto:info@nexreg.com)

Teléfono: Nexreg EE.UU. +1 206 418 6663 (Seattle, WA)  
Nexreg Canadá: +1 519 488 5126 (London, ON)  
Nexreg RU: +44 20 7993 5893 (Londres, RU)



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Super adhésif à vaporiser

Conforme aux directives 91-155-EEC - 2001-58-EC

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

**Identification de la substance ou de la préparation :** Super adhésif à vaporiser

**Utilisation de la substance/préparation :** Adhésif.

**Identification de la société/entreprise :** USA Adhesives, Inc.  
1100 Industrial Avenue  
Vernon Hills, Illinois 60061  
USA

**Numéro de téléphone :** 001-770-751-9095

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence :** 001-770-751-9095

**Date de publication :** Octobre 1, 2005

## 2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient(s)	Numéro CE	# CAS	Pd. %	Classification:
Acétone	200-662-2	67-64-1	15 - 40	F; R11 Xi; R36 R66 R67
Propane	200-827-9	74-98-6	15 - 40	F+; R12
Butane	203-448-7	106-97-8	7 - 13	F+; R12
	205-563-8	142-82-5	7 - 13	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67
Heptane				N; R50-53
Isobutane	200-857-2	75-28-5	7 - 13	F+; R12

Voir la Section 16 pour le texte intégral de chaque phrase R pertinente.

## 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classification:** F+; R12  
Xi; R36  
R66  
R67

**Risques physiques :** Extrêmement inflammable.

**Risques pour la santé :** Irritant pour les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Risques environnementaux :** Des composants de ce produit ont été identifiés en tant qu'ayant des soucis environnementaux potentiels.

Cette préparation est classifiée dangereuse conformément à la directive 1999/45/EC et à tous les amendements subséquents.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Super adhésif à vaporiser

## 4. PREMIERS SECOURS

- Inhalation :** En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale. Si la victime ne respire pas du personnel qualifié devrait immédiatement commencer la réanimation cardio-pulmonaire.
- Contact avec les yeux :** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Contact avec la peau :** Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Si l'irritation persiste, obtenir de l'attention médicale.
- Ingestion :** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. NE PAS provoquer le vomissement. Ne jamais faire avaler quelque chose à une victime inconsciente ou souffrant de convulsions. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).
- Conseils généraux :** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche de donnée de sécurité).
- Avis aux médecins :** Les symptômes peuvent être différés.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié :** Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone.
- Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité :** Pas disponible.
- Risques d'exposition spéciale :** Pas disponible.
- Produits de combustion dangereux :** Oxydes de carbone.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu :** Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles :** Utiliser la protection personnelle recommandée dans la section 8. Isoler la zone. Retirer les sources d'ignition. Maintenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Les cylindres rompus peuvent être propulsés à distance.
- Précautions environnementales :** De nombreux gaz sont plus lourds que l'air et se répandent donc le long du sol et s'accumulent dans des zones basses ou confinées (égouts, sous-sols, citernes).
- Méthodes d'isolement :** Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Utiliser du sable, de la perlite ou de la vermiculite pour absorber de grandes quantités déversées de ce matériau.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Super adhésif à vaporiser

**Méthodes de nettoyage :** Balayer ou ramasser le matériau et le mettre dans un récipient approprié pour la mise au rebut. Permettre au gaz de se dissiper dans l'atmosphère.

**Autre information :** Pas disponible.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. - Ne pas fumer. Éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact avec la peau. Ne pas avaler. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.

### Stockage :

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas conserver à des températures dépassant 49 °C. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Valeurs limites d'exposition

Ingrédient(s)	Limites d'exposition ACGIH-TLV
Acétone	750 ppm
Propane	1000 ppm
Butane	1000 ppm
Heptane	400 ppm
Isobutane	Pas disponible.

### Maîtrise de l'exposition :

**Contrôle de l'exposition professionnelle :** Fournir un système d'aération aspirant local adéquat pour maintenir l'exposition du travailleur au-dessous des limites d'exposition.

### Protection individuelle :

**Protection respiratoire :** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**Protection des mains :** Porter des gants appropriés.

**Protection des yeux :** Porter des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales.

**Protection de la peau :** Porter un vêtement de protection approprié.

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement :** Maintient les niveaux sous les seuils de la protection environnementale de la communauté.

**Considérations sur l'hygiène générale :** A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Super adhésif à vaporiser

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>Apparence :</b>	Opaque.
<b>Couleur :</b>	Jaune.
<b>État physique :</b>	Gaz/Liquide Pressurisé.
<b>Odeur :</b>	Acétone.
<b>pH:</b>	Pas disponible.
<b>Point/intervalle d'ébullition :</b>	Pas disponible.
<b>Point/intervalle de fusion :</b>	Pas disponible.
<b>Point d'éclair :</b>	Pas disponible.
<b>Inflammabilité (solide, gaz) :</b>	Pas disponible.
<b>Dangers d'explosion :</b>	Pas disponible.
<b>Propriétés comburantes :</b>	Pas disponible.
<b>Pression de vapeur :</b>	Pas disponible.
<b>Densité relative (du concentré):</b>	0.94
<b>Solubilité (hydrosolubilité) (du concentré) :</b>	Partiel.
<b>Solubilité liposolubilité (solvant-huile: à préciser) (du concentré) :</b>	Complet.
<b>Coefficient de partage : n-octanol/eau :</b>	Pas disponible.
<b>Viscosité (du concentré) :</b>	Comme l'eau.
<b>Miscibilité :</b>	Pas disponible.
<b>Densité de vapeur :</b>	Pas disponible.
<b>Taux d'évaporation :</b>	Pas disponible.
<b>Température d'auto-inflammabilité :</b>	Pas disponible.
<b>Seuil minimal d'inflammabilité :</b>	Pas disponible.
<b>Seuil maximal d'inflammabilité :</b>	Pas disponible.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>Stabilité :</b>	Stable dans les conditions recommandées de stockage. Contenu sous pression. Ce contenant peu exploser s'il est chauffé. Ne pas perforer. Ne pas brûler.
<b>Conditions à éviter :</b>	Aucun dans les conditions normales d'utilisation.
<b>Matières à éviter :</b>	Acides. Bases. Oxydants. Agents réducteurs.
<b>Produits de decomposition dangereux :</b>	Pas disponible.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Super adhésif à vaporiser

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUË

#### Analyse des ingrédients

Ingrédient(s)	DL50 (orale)	CL50
Acétone	5800 mg/kg, rat	Pas disponible.
Propane	Pas disponible.	Pas disponible.
Butane	Pas disponible.	Pas disponible.
Heptane	Pas disponible.	103 g/m <sup>3</sup> 4hrs, rat
Isobutane	Pas disponible.	Pas disponible.

- Inhalation :** L'inhalation excessive intentionnelle peut causer l'irritation des voies respiratoires et des effets sur le système nerveux central (maux de tête, vertiges).
- Contact avec les yeux :** Irritant pour les yeux.
- Contact avec la peau :** Peut irriter la peau.
- Ingestion :** Peut causer un malaise gastro-intestinal, de la nausée ou des vomissements.

### EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE

- Organes cibles :** Pas disponible.
- Effets chroniques :** Sans risque selon les critères EU.
- Cancérogénicité :** Sans risque selon les critères EU.
- Mutagénicité :** Sans risque selon les critères EU.
- Effets sur la reproduction :** Sans risque selon les critères EU.
- Effets développementaux :**
- Tératogénicité :** Sans risque selon les critères EU.
  - Embriotoxicité :** Sans risque selon les critères EU.
- Sensibilisation des voies respiratoires :** Sans risque selon les critères EU.
- Sensibilisation de peau :** Sans risque selon les critères EU.
- Matières toxicologiquement synergiques :** Pas disponible.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Effets écotoxicologiques :** On ne pense pas que ce produit produise une importante écotoxicité s'il est exposé aux organismes et aux systèmes aquatiques.
- Mobilité :** Pas disponible.
- Persistance et dégradabilité :** Pas disponible.
- Potentiel de bioaccumulation :** Pas disponible.
- Effets nocifs divers :** Pas disponible.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Super adhésif à vaporiser

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Instructions relatives à l'élimination des résidus :** Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**ADR/RID**

AÉROSOLS, inflammables, Classe 2.1, UN1950

**Appellation réglementaire en vertu du IATA**

AÉROSOLS, inflammables, Classe 2.1, UN1950

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Étiquetage EU :

Symbole(s) de risque :



Extrêmement inflammable.



Irritant.

**Phrases de risque :**

R36 - Irritant pour les yeux.

R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Phrases de sécurité :**

S2 - Conserver hors de la portée des enfants.

S9 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. - Ne pas fumer.

S23 - Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S33 - Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

S46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Ce feuillet de données de sécurité (SDS) a été préparé selon les directives suivantes et tous les amendements subséquents : Directive 67-548-EEC, directive 91-155-EEC, et directive 1999-45-EC.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Super adhésif à vaporiser

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**La liste des phrases R pertinentes: (apparaissant dans section 2)**

R11 - Facilement inflammable.  
R12 - Extrêmement inflammable.  
R36 - Irritant pour les yeux.  
R38 - Irritant pour la peau.  
R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Clause d'exonération de responsabilité :**

L'information contenue dans ce document s'applique à ce matériel spécifique comme fourni. Il ne peut pas être valide pour ce matériel si elle est employée en combinaison avec n'importe quels autres matériaux. Il est la responsabilité de l'utilisateur de se satisfaire quant à la convenance et perfection de cette information pour le propre usage particulier de l'utilisateur.

**Version :** 1.0

**Préparé par :** **Nexreg Compliance Inc.**  
Phone: (519) 488-5126  
Web: [www.nexreg.ca](http://www.nexreg.ca)