



Nexreg Compliance Inc.
1673 Richmond Street - Suite 501
London, ON - N6G 2N3 - CANADA
Ph: (519) 488-5126
F: (519) 488-5217

Las muestras de los servicios de Nexreg Compliance Inc. ilustran los servicios ofrecidos. En Nexreg entendemos que sus productos son únicos. Nuestro programa de autoría de MSDS está diseñado para ser flexible y, por lo tanto, para satisfacer sus necesidades en la preparación de SMDS. Los elementos de la muestra adjunta se pueden editar para reflejar sus preferencias, incluyendo el diseño de plantillas, idioma, información, etc.

¿Por qué tercerizar la conformidad normativa de sus productos químicos?

Nexreg es el líder en la conformidad de productos químicos y mantiene un equipo de investigación dedicado para monitorear cualquier cambio en las regulaciones gubernamentales. También hay otros beneficios adicionales; un estudio de Empagio sobre los ejecutivos determinó las tres razones principales por las que las compañías tercerizan. Nexreg le proporciona las tres:

1. **MAYOR EFICIENCIA:** Al utilizar el grupo de expertos de Nexreg, el personal de su compañía queda disponible para tareas más críticas para su operatoria.
2. **AHORRO DE TIEMPO:** El equipo de cumplimiento normativo de Nexreg puede reducir sensiblemente los tiempos involucrados con el cumplimiento de normativas, permitiendo que los productos de su compañía alcancen más rápidamente nuevos mercados.
3. **AHORRO DE COSTOS:** El equipo de Nexreg puede reducir los costos normativos de su compañía entre un 50% y un 65%.

Nexreg ofrece un número de servicios de conformidad normativa tales como:

- Autoría de MSDS para una variedad de jurisdicciones
- Conformidad normativa del etiquetado para los mercados de consumo, cosméticos e industriales
- Consultoría de normativa
- Presentaciones gubernamentales y revisión del etiquetado
- Traducciones técnicas

Por favor, contáctenos para obtener mayor información sobre estos servicios, cotizaciones o respuestas para cualquiera de sus preguntas.

Website: <http://www.nexreg.com>

E-mail: info@nexreg.com

Teléfono: Nexreg EE.UU. +1 206 418 6663 (Seattle, WA)
Nexreg Canadá: +1 519 488 5126 (London, ON)
Nexreg RU: +44 20 7993 5893 (Londres, RU)



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Super-Lube

Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Super-Lube
Número del producto: 90651
Uso del producto: Lubricante.
Fabricante/proveedor: USA Lubricants, Inc.
1100 Industrial Avenue
Vernon Hills, Illinois 60061, USA
Teléfono: 800-857-4544
Teléfono de urgencias: 800-424-9300 CHEMTREC
Fecha de la preparación: Octubre 1, 2005

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

GENERALIDADES SOBRE EMERGENCIAS

ADVERTENCIA:

PUEDE IRRITAR LOS OJOS. PUEDE IRRITAR LA PIEL.

Efectos potenciales para la salud: Véase la sección 11 para más información.

Vías de exposición: Contacto con la piel, absorción por la piel, ojos, inhalación, ingestión.

Ojos: Puede irritar los ojos.

Piel: Puede irritar la piel.

Ingestión: Puede causar problemas digestivos, náuseas o vómitos.

Inhalación: La inhalación intencional y excesiva puede causar la irritación del sistema respiratorio y efectos sobre el sistema nervioso central (dolores de cabeza, mareos). La aspiración de material en los pulmones puede causar pneumonitis química.

Efectos crónica: La exposición repetida o prolongada puede causar deshidratación, sequedad y dermatitis.

Señas y síntomas: Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, exceso de parpadeo y lagrimeo con un marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, edema, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel.

Condiciones médicas agravadas por exposición: Ciertas condiciones preexistentes pueden hacer que los trabajadores sean particularmente susceptibles a los efectos de este compuesto químico: asma, alergias, deficiencia de la función pulmonar.

Órganos que afecta: No disponible.

Este producto es calificado como "químicamente peligroso" en los términos de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Posibles efectos medioambientales: No se espera que este producto produzca una ecotoxicidad significativa cuando se expone a organismos y sistemas acuáticos. Véase la sección 12 para más información.

Sección 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingrediente(s)	Número CAS	% Peso
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	64742-53-6	60 - 100



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Super-Lube

Sección 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua fría. Sacarse los lentes de contacto, si es el caso, y continuar enjuagando. Obtener asistencia médica si la irritación persiste.
- Contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Obtener asistencia médica si la irritación persiste.
- Inhalación:** Si se inhala, trasladar a la persona al aire fresco. Si los síntomas persisten, obtener asistencia médica. Si la víctima no respira, personal capacitado debe comenzar inmediatamente la reanimación cardio-pulmonar.
- Ingestión:** Si se ingiere, llamar inmediatamente al Centro de Control de Envenenamiento o al médico. No provocar vómitos. No dar nada por la boca si la víctima está inconsciente, o si tiene convulsiones. En caso de ingestión, lave la boca con agua (solamente si la persona está consciente). En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

Consejo General: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta o la hoja de datos de seguridad).

Notas para el médico: Los síntomas pueden retrasarse.

Sección 5: MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Inflamabilidad: No inflamable según los criterios de OSHA.

Forma de extinción:

Medios de extinción adecuados: Polvo, agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono.

Medios inadecuados: No disponible.

Productos de combustión: Óxidos de carbono.

Datos de la Explosión:

Sensibilidad al impacto mecánico: No disponible.

Sensibilidad a la descarga: No disponible.

Protección para bomberos: En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Los bomberos deben usar ropa de protección completa que incluya aparato de respiración autónomo.

Sección 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales: Use los protectores personales recomendados en la sección 8. Aísle el área. Mantenga alejado al personal que no sea necesario.

Precauciones para la protección del medio ambiente: Evite su entrada en vías fluviales, sistemas de drenaje, sótanos o áreas cerradas.

Métodos de contención: Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Absorba los derrames grandes de este material con arena, perlita o vermiculita.

Métodos de limpieza: Barra o junte el material y colóquelo en un recipiente apropiado para eliminación.

Otra información: No disponible.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Super-Lube

Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Evítese el contacto con los ojos. Evítese el contacto con la piel. No ingerir. No respirar los vapores. Usar sólo en áreas bien ventiladas. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. No comer ni beber durante su utilización. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la substancia.

Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en recipientes cerrados lejos de materiales incompatibles. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Pautas a seguir en caso de exposición

Ingrediente(s)	Límites de exposición	
	OSHA-PEL	ACGIH-TLV
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	5 mg/m ³ (niebla)	5 mg/m ³ (niebla)

Controles de ingeniería: Proporcione una ventilación adecuada con escape local para mantener la exposición del trabajador por debajo de los límites de exposición.

Protección personal:

Protección para ojos y rostro: Use gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de las manos: Úsese guantes adecuados.

Protección de la piel y del cuerpo: Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Consideraciones sobre higiene general:

Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.

Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Claro.
Color:	Incoloro.
Olor:	



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Super-Lube

Límite superior de inflamación:	No disponible.
Presión de vapor:	Insignificante.
Densidad de vapor:	>1 (Aire = 1)
Peso específico:	0.848
Solubilidad en el agua:	Insignificante.
Coefficiente de la distribución agua/aceite:	No disponible.
Temperatura de ignición espontánea:	No disponible.
Porcentual volátil, wt. %:	No disponible.
COV (Peso %):	No disponible.

Sección 10: INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Condiciones de reactividad: No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

Materiales incompatibles: Ácidos. Oxidantes.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurre.

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFECTOS AGUDOS

Análisis de los componentes

Ingrediente(s)	DL50 (oral)	CL50
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	No disponible.	No disponible.
Ojos:	Puede irritar los ojos. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, exceso de parpadeo y lagrimeo con un marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.	
Piel:	Puede irritar la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, edema, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel.	
Ingestión:	No es una vía normal de exposición nociva. Puede causar problemas digestivos, náuseas o vómitos.	
Inhalación:	Puede causar la irritación del sistema respiratorio. La aspiración de material en los pulmones puede causar pneumonitis químico.	

EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

Órganos que afecta: No disponible.

Efectos crónica: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Carcinogenicidad: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Ingrediente(s)	Químico clasificado como cancerígeno o posible cancerígeno *
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	No en lista.

* Véase la sección 15 para más información.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Super-Lube

Mutagenicidad: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Efectos sobre la reproducción: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Efectos sobre el desarrollo:

Teratogenicidad: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Embriotoxicidad: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Sensibilización respiratoria: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Sensibilización de la piel: No es peligroso según los criterios de OSHA.

Materiales toxicológico sinérgicos: No disponible.

Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: No se espera que este producto produzca una ecotoxicidad significativa cuando se expone a organismos y sistemas acuáticos.

Persistencia y degradabilidad: No disponible.

Bioacumulación / acumulación: No disponible.

Movilidad en el medio ambiente: No disponible.

Sección 13: CONSIDERACIONES DE ELMINACIÓN

Instrucciones para la eliminación:

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Requerimientos del Departamento de Transporte (DOT)

ORM-D

Sección 15: INFORMACIÓN REGULADORA

Reglamentaciones federales

US: La FDP se preparó conforme al Estándar de Comunicación del Riesgo (CFR29 1920.1200).

SARA Title III

Ingrediente(s)	Sección 302 (EHS) TPQ (lbs.)	Sección 304 EHS RQ (lbs.)	CERCLA RQ (lbs.)	Sección 313
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	-	-	-	No.

Reglamentos estatales

Proposición 65 de California:

Este producto no contiene una sustancia química que según el Estado de California pueda producir cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Inventarios Globales

Ingrediente(s)	USA TSCA
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno	Si.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Super-Lube

NFPA - Asociación Nacional de Protección Contra Incendios:

Salud - 1

Flamabilidad - 1

Riescos Físicos - 0

Clasificación del riesgo: 0 = mínimo, 1 = ligeramente, 2 = moderado, 3 = serio, 4 = severo

CLASIFICACIONES CARCINÓGENAS DE LA AGENCIA DEL LUGAR DE ORIGEN:

OSHA (O) Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos

ACGIH (G) Conferencia Americana de Higiene Industrial Gubernamental.

A1 - Cancerígeno humano confirmado.

A2 - Cancerígeno humano sospechado.

A3 - Cancerígeno animal.

A4 - No es clasificable como cancerígeno humano.

A5 - No es sospechoso como cancerígeno humano.

IARC (I) Agencia Interna para la Investigación en Cáncer.

1 - El agente (mezcla) es carcinogénico para los humanos.

2A - El agente (mezcla) es probablemente carcinogénico para los humanos; existe evidencia limitada de que sea carcinogénico para los humanos y suficiente evidencia de que es carcinogénico en experimentos con animales.

2B - El agente (mezcla) es posiblemente carcinogénico para los humanos; existe evidencia limitada de que sea carcinogénico para los humanos y no existe suficiente evidencia de que sea carcinogénico en experimentos con animales.

3 - El agente (mezcla, circunstancias de la exposición) no es clasificable como carcinogénico para los humanos.

4 - El agente (mezcla, circunstancias de la exposición) probablemente no sea carcinogénico para los humanos.

NTP (N) Programa Nacional de Toxicología.

1 - Conocido como carcinogénico.

2 - Se anticipa razonablemente que sea carcinogénico.

Sección 16: OTRA INFORMACIÓN

Cláusula de limitación de responsabilidad:

La información contenida en este documento se aplica a este material específico en la forma que se suministra. Podría no ser válida si el material se usa combinado con otros. Es responsabilidad del usuario asegurarse de lo adecuada y completa que está esta información.

Número de versión: 1

Preparada por: Nexreg Compliance Inc.

Teléfono: (519) 488-5126

Sitios Web: www.nexreg.ca